

## Zamiatarka ZMC 2.0

[Zapytaj o cenę™](#)



Zamiatarka **ZMC2.0** przeznaczona jest do oczyszczania utwardzonych powierzchni. Maszyna umożliwia usuwanie i zbieranie zanieczyszczeń. Zamiatarka używana jest w przedsiębiorstwach drogowych do technologicznego oczyszczania podłóg przed położeniem dywanu asfaltowego remontowanych odcinków dróg. Może być użyta w zakładach i gospodarstwach komunalnych, rolnych, leśnych, wodnych do utrzymania czystości dróg komunikacyjnych, placów, parkingów, zewnętrznych otoczeń, obiektów oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych.



## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TYP	ZMC 2.0
Sposób zaczepiania	mocowanie za pomocą dyszla na gąbryny zaczep transportowy cięgła, rednica wewnętrzna otworu dyszla 40 mm, wychyłny dyszel sterowany hydraulicznie zewnętrzna cięgła
Napięcie	przez wał, odbioru mocy z cięgła, prędkość obrotowa WOM 1000 obr/min
Zapotrzebowanie mocy	min. 60 KM
Zespół czyszczący	2 szczotki talerzowe, 800 mm i 1000 mm z bezstopniową regulacją obrotów, napędzane za pomocą silników hydraulicznych
Zespół zasysający	podciężniowy system zasysania śmieci z kołkami zasysającymi prowadzonymi po czyszczonej powierzchni
Zbiornik na nieczystości	pojemność 2,1 m <sup>3</sup> , unoszony i otwierany hydraulicznie
Zespół hydrauliczny	kompaktowy zespół hydrauliczny z niezależną pompą hydrauliczną napędzaną od WOM-u cięgła i zbiornikiem oleju pojemności ok. 40 litrów zbiornik wodny o pojemności 240l ze wskaźnikiem poziomu wody, mechaniczna pompa wodna, elektryczne zasysanie spryskiwaczy
Zespół zraszający	elektryczne sterowanie układem hydraulicznym i zraszającym za pomocą przenośnej konsoli umieszczonej w kabinie kierowcy, zasilanie napięciem 12V z gniazda 3-pinowego
Szerokość zmiatania	2000-2300 mm
Układ hamulcowy	dwuprzewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa z hamulcem postojowym
Oświetlenie	elektryczna instalacja oświetleniowa ze światłami zamontowanymi z tyłu maszyny, zasilanie 12V z gniazda 7-biegunowego cięgła

#### Wymiary:

- szerokość	2175 mm
- szerokość (ze szczotkami)	2350 mm
- długość	3510 mm
- wysokość	2230 mm
- wysokość opróżniania	1660 mm
Masa własna	2300 kg (bez wody)
Zalecana prędkość zmiatania	6 km/h
Prędkość transportowa	40 km/h
Rozmiar felg	6.00x17,5 6xM18x1,5 O160XO205 ET=0
Rozmiar opon	215/75R17,5HT TL 135/133J
Ciśnienie w ogumieniu	850 kPa
Wydajność czyszczenia dla zalecanej prędkości zmiatania	13800 m <sup>2</sup> /h

Dwuprzewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa

#### [Informacja o sprzedawcy](#)

**Recenzje klientów:** Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.  
Aby dodać recenzję, zaloguj się.