KomTechnik.pl

KomTechnik.pl

Komtechnik

Zamiatarka ZMC 2.0

Zapytaj o cenÄ™

Zamiatarka **ZMC2.0** przeznaczona jest do oczyszczania utwardzonych powierzchni. Maszyna umoÅ¼liwia usuwanie i zbieranie zanieczyszczeÅ„. Zamiatarka uÅ¼ywana jest w przedsiÄ™biorstwach drogowych do technologicznego oczyszczania podÅ‚oÅ¼a przed poÅ‚oÅ¼eniem dywanu asfaltowego remontowanych odcinkÃ³w drÃ³g. MoÅ¼e byÄ‡ teÅ¼ uÅ¼yta w zakÅ‚adach i gospodarstwach komunalnych, rolnych, leÅ›nych, wodnych do utrzymania czystoÅ›ci drÃ³g komunikacyjnych, placÃ³w, parkingÃ³w, zewnÄ™trznych otoczeÅ„ obiektÃ³w oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TYP	ZMC 2.0
SposÃ³b zaczepiania	mocowanie za pomocÄ… dyszla na gÃ³rny zaczep transportowy ciÄ…gnika, Å›rednica wewnÄ™trzna otworu dyszla 40 mm, wychylny dyszel sterowany hydraulikÄ… zewnÄ™trznÄ… ciÄ…gnika
NapÄ™d	przez waÅ, odbioru mocy z ciÄ…gnika, prÄ™dkoÅ›Ä‡ obrotowa WOM 1000 obr/min
Zapotrzebowanie mocy	min. 60 KM
ZespÃ³Å, czyszczÄ…cy	2 szczotki talerzowe, 800 mm i 1000 mm z bezstopniowÄ… regulacjÄ… obrotÃ³w, napÄ™dzane za pomocÄ… silnikÃ³w hydraulicznych
ZespÃ³Å, zasysajÄ…cy	podciÅ›nieniowy system zasysania Å›mieci z koÅ„cÃ³wkÄ… zasysajÄ…cÄ… prowadzonÄ… po czyszczonej powierzchni
Zbiornik na nieczystoÅ›ci	pojemnoÅ›Ä‡ 2,1 m^3 , unoszony i otwierany hydraulicznie
ZespÃ³Å, hydrauliczny	kompaktowy zespÃ³Å, hydrauliczny z niezaleÅ¼nÄ… pompÄ… hydraulicznÄ… napÄ™dzanÄ… od WOM-u ciÄ…gnika i zbiornikiem oleju pojemnoÅ›ci ok. 40 litrÃ³w
ZespÃ³Å, zraszajÄ…cy	zbiornik wodny o pojemnoÅ›ci 240l ze wskaÅºnikiem poziomu wody, mechaniczna pompa wodna, elektryczne zaÅ‚Ä…czanie spryskiwaczy
Sterowanie	elektryczne sterowanie ukÅ‚adem hydraulicznym i zraszajÄ…cym za pomocÄ… przenoÅ›nej konsoli umieszczanej w kabinie kierowcy, zasilanie napiÄ™ciem 12V z gniazda 3-pinowego
SzerokoÅ›Ä‡ zamiatania	2000-2300 mm
UkÅ‚ad hamulcowy	dwuprzewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa z hamulcem postojowym
OÅ›wietlenie	elektryczna instalacja oÅ›wietleniowa ze Å›wiatÅ‚ami zamontowanymi z tyÅ‚u maszyny, zasilanie 12V z gniazda 7-biegunowego ciÄ…gnika

Wymiary:	
- szerokoÅ›Ä‡	2175 mm
- szerokoÅ›Ä‡ (ze szczotkami)	2350 mm 3510 mm
- dÅ‚ugoÅ›Ä‡	2230 mm
- wysokoÅ›Ä‡	1660 mm
- wysokoÅ›Ä‡ oprÃ³Å¼niania	
Masa wÅ‚asna	2300 kg (bez wody)
Zalecana prÄ™dkoÅ›Ä‡ zamiatania	6 km/h
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ transportowa	40 km/h
Rozmiar felg	6.00x17,5 6xM18x1,5 O160XO205 ET=0
Rozmiar opon	215/75R17,5HT TL 135/133J
CiÅ›nienie w ogumieniu	850 kPa
WydajnoÅ›Ä‡ czyszczenia dla zalecanej prÄ™dkoÅ›ci zamiatania	13800 m^2/h

Dwuprzewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu.
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.